



**Artikelnr:**

9-12101

Maj 2018/Version 3.0

### Produkt / bild



### Beskrivning / användningsområde

Används som underlag till sedumvegetation på låglutande tak. Den har både en vattenhållande och en dränerande funktion. Består även av fiberdukar som skyddar mot underlag och som materialavskiljare mot överbyggnad. Skyddar tätskiktet mot nötning och mekaniska skador.

### Miljödata

Tillverkning	Holland
Nedbrytning	Nej
Återanvändning	Ja
Återvinning	Ja, material kan separeras.
Förväntad livslängd	mer än 50 år, beroende av skötsel och förväntat utseende.

### Teknisk data

Längd/rulle (m)	20
Bredd (m)	1,25
Tjocklek (mm)	25
m <sup>2</sup> /rulle	25
Ø rulle	830 mm x 1250 mm
Dränerande förmåga vid 2% lutning (l/s/m)	2,14
Tryckhållfasthet kPa	480
Vattenhållande förmåga (l/m <sup>2</sup> )	5,8
Vikt	1243 g/m <sup>2</sup> = 32 kg/rulle
Levereras	Styckegods eller flm, alt. Placeras över annat material, ex. sedummattor.
Ingående material	Geotextil icke vävd: Polypropylen 140g/m <sup>2</sup> Kärna av: Profilerad polystyren Omges av en fiberduk: Polypropylen 135g/m <sup>2</sup>
Förvaring	Skall ej förvaras i direkt solljus då UV ljuset bryter ner materialet.

### Övrigt

Läggs kant i kant. Materialavskiljande fiberduk läggs omlott. Ingen skötsel.

Produkten är bedömd i:



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

